Sistema de Paracaídas para Aeronaves

-Aeronave de Ala Fija de Alta Velocidad

Sistema de Eyección a Gas

Especificaciones de Rendimiento

Modelo	T183-250	T183-350	T183-500	T183-650	T183-800	T183-1000
Peso Máximo de Despliegue	250 kg	350 kg	500 kg	650 kg	800 kg	1000 kg
Velocidad Máxima de Despliegue	260 km/h	260 km/h	260 km/h	260 km/h	260 km/h	260 km/h
Dimensiones del contenedor (mm)	Φ206*415	Φ206*500	Φ206*500	Φ306*469	Φ306*646	Φ306*797
Peso total del sistema	8kg	9.9 kg	11.6kg	15.1kg	16.9kg	23.1kg
Tiempo de apertura (a 90 km/h en vuelo nivelado)	5s	6 s	6s	6s	6s	6s
Tiempo de apertura (a 90 km/h en vuelo nivelado)	100m	100m	110m	120m	140m	180m
Carga Máxima de Despliegue	6g	6g	6g	6g	6g	6g
Velocidad máxima de descenso (a 1500 metros a temperatura diurna estándar)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.9m/s (equivalente a una caída desde una altura de 3.2 metros)
Sistema de cierre	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Área del paracaídas	71 m²	92 m²	110 m²	140 m²	175 m²	206 m²
Ciclo de embalaje	6 años	6 años	6 años	6 años	6 años	6 años
Método de activación	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma	Ativação Manual/Ativação do Controle de Voo/ Ativação Autônoma
Protocolo de Comunicación del ECU	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232
Entrada de energía del ECU	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v
Temperatura de Funcionamiento	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C
Intervalo de mantenimiento	6 años	6 años	6 años	6 años	6 años	6 años
Vida Útil del Sistema	12 años	12 años	12 años	12 años	12 años	12 años

***Servicio personalizado disponible**

Contacto:

Teléfono: +86 159 7530 6533

Correo electrónico:
sales@skyeagleparachute.com

Sitio web: www.skyeagleparachute.com

Dirección:

Edificio A1, Zhongjia Creative Park,
Segunda Carretera Donghuan, Distrito de Longhua,
Ciudad de Shenzhen, Provincia de Guangdong, China.

Todos los derechos reservados © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.

sitio web